

# KBM 50 U

Jádrová vrtačka pro vrtání kovu do 50 mm

Objednací číslo: 7 270 40 61 00 0

57 112,30 Kč

Nezávazná prodejní cena vč. DPH

47 200,20 Kč

Nezávazná prodejní cena vč. DPH



Univerzální s dvoustupňovou převodovkou a maximální funkcí pro flexibilní práci v dílně a na stavbě.

- Kompaktní s vysokou funkcí pro univerzální nástavec pro použití na stavbě a v dílně.
- jednoduchá koncepce obsluhy bez nebezpečí záměny s panelem v zorném poli uživatele
- dvojité vedení motoru vrtacího vřeteníku vhodné pro použití největších vrtacích nástrojů
- Pravotočivý/levotočivý chod.
- Elektronické nastavení otáček.
- Vysoce výkonný motor FEIN se stabilními otáčkami.
- Vysoká přídržná síla magnetu.
- Komfortní zobrazení přídržné síly magnetu.
- Integrovaný zásobník chladicí kapaliny.
- Ruční kolečko pro posuv s možností umístění na druhé straně.
- Rozhraní MK3.
- \* volitelně s příslušenstvím.



# KBM 50 U

Jádrová vrtačka pro vrtání kovu do 50 mm

Objednáací číslo: 7 270 40 61 00 0

## Technické údaje

Korunkový vrták max. Ø	50 mm
Jádrový vrták HSS max. Ø	40 mm
Jádrový vrták max. vrtací hloubka	50(75*) mm
Spirálový vrták max. Ø	23 mm
Řezání závitů	M 16
Zahlubování max. Ø	50 mm
Vystružování max. Ø	23 mm
Jmenovitý příkon	1 200 W
Využitelný výkon	610 W
1. stupeň	130-260 1/min
2. stupeň	260-520 1/min
Upnutí jádrového vrtáku	QuickIN/ 3/4 in Weldon (AU,CA,US,UK)
Upnutí nástroje	MK 3
Zdvih	145 mm
Celkový rozsah zdvihu:	315 mm
Přidrzná síla magnetu	12 500 N
Rozměry magnetického podstavce	195 x 90 mm
Kabel se zástrčkou	4 m
Hmotnost dle EPTA	13,9 kg

## V ceně zahrnuto::

1 kufřík
1 nádoba na chladicí kapalinu
1 pás
1 hák na třísky
1 středící kolíky
1 dotyková ochrana
1 vyrážecí klín