



DCS575T2

FLEXVOLT kotoučová pila

Prodejní propozice

- Měřítka pro přesné nastavení hloubky řezu až do 67 mm
- Kotoučová pila pro provádění základních podélných, příčných a šikmých řezů dřeva a jiných konstrukčních materiálů
- Odolný a výkonný bezuhlíkový motor s vysokým kroutícím momentem pro náročné provozní podmínky na stavbách
- Stabilní bloková konstrukce zaručuje nízké vibrace při provozu nářadí a jeho dlouhou životnost
- Přídavná rukojeť zvyšuje bezpečnost při obsluze nářadí oběma rukama
- Plynulé nastavení úhlu šikmého řezu až do hodnoty 57°
- Velmi dobré vyvážení nezpůsobuje nadměrnou únavu pracovníka a zvyšuje bezpečnost práce

Standardní vybavení

- Přesný pilový kotouč s 24 zuby
- vodítko podélných řezů
- klíč na pilový kotouč
- přenosný kufřík T-Stak
- odvádění prachu
- 2 x 54 V FLEXVOLT akumulátor 6,0 Ah
- Nabíječka DCB118

Specifikace záruky

- DEWALT 3letá evropská záruka na elektrické nářadí (nutná registrace)

Specifikace	
Otáčky naprázdno	5800 ot./min
Průměr kotouče	190 mm
Průměr upínacího otvoru kotouče	30 mm
Kapacita šikmých řezů	57 °
Max. hloubka řezu při 90°	67 mm
Max. hloubka řezu při 45°	49 mm
Max. hloubka řezu při 45° (s vodící lištou)	- mm

Specifikace	
Hmotnost	3.6 kg
Délka	355 mm
Výška	245 mm
Vibrace ruka/paže	2.5 m/s ²
Odchylka měření K 1 (vibrace)	1.5 m/s ²
Akustický tlak	92 dB(A)
Odchylka akustického tlaku	3 dB(A)
Akustický výkon	103 dB(A)
Odchylka akustického výkonu	3 dB(A)
Typ baterie	Li-Ion
Napájecí napětí	54 V
Kapacita baterie	6.0Ah Ah