



DCG414T2

FLEXVOLT 125 mm úhlová bruska

Prodejní propozice

- 54 V bezuhlíkový motor poskytuje vynikající výkon na všechny požadované aplikace
- Elektronická brzda zastaví kotouč do 2 sekund po uvolnění spínače
- Elektronická spojka minimalizuje zpětný ráz a poskytuje vyšší bezpečnost a lepší ovladatelnost
- Odolná síťová ochrana v nasavacích otvorech chladícího vzduchu snižuje možnost vniknutí prachu do prostoru motoru
- Pogumovaný povrch brusky poskytuje lepší úchop a zvyšuje komfort při práci
- Zapuštěná aretace kotouče, umožňuje maximální hloubku řezu a větší ochranu aretacečního tlačítka během práce ve stísněných prostorech
- Možnost uchycení boční rukojeti do dvou poloh zvyšuje pohodlí a kontrolu práce
- Nová FLEXVOLT baterie umožňuje využít výhody akumulátorového nářadí s výkonem nářadí napájeného kabelem

Standardní vybavení

- Dvupolohová boční rukojeť
- nastavení krytu bez použití jiného nářadí
- klíč na kotouč
- FLEXVOLT nabíječka
- 2 x 54 V FLEXVOLT baterie 6,0 Ah
- odolný kufr T-Stak

Specifikace záruky

- DEWALT 3letá evropská záruka na elektrické nářadí (nutná registrace)

Specifikace	
Příkon	
Otáčky naprázdno	9000 ot./min
Max. průměr kotouče	125 mm
Závít vřetena	M14
Hmotnost	2,9 kg
Délka	400 mm
Výška	125 mm

Specifikace	
Vibrace ruka/paže - broušení	5.9 m/s ²
Odchylka měření K 1 (vibrace)	1.5 m/s ²
Vibrace ruka/paže - leštění	2.9 m/s ²
Odchylka měření K 2 (vibrace)	1.5 m/s ²
Akustický tlak	84 dB(A)
Odchylka akustického tlaku	3 dB(A)
Akustický výkon	95 dB(A)
Odchylka akustického výkonu	3 dB(A)
Typ baterie	XR Li-Ion
Napájecí napětí	54 V
Kapacita baterie	6.0 Ah
Výkon	405 W